

SEFIR

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE URBAIN

TARIF DE VENTE (HTVA) Tranche Conditionnelle

pour le mois de : **FEVRIER 2014**

1- Eléments proportionnel

R1c ENERGIE = 36,24 € HT / MWh

R1 EAU CHAUDE SANITAIRE = 3,62 € HT / M3

2- Eléments fixe

R2 PRESTATIONS = 22,89 € HT / Kw

R3' ENTRETIEN CENTRALE ET S/ST = 1,78 € HT / Kw

R3'' ENTRETIEN RESEAU = 1,07 € HT / Kw

R4' AMORTISSEMENT TRAVAUX = 16,11 € HT / Kw

R5 EXTENSIONS DU RESEAU = 2,48 € HT/Kw

TOTAL R2	44,33 € HT/Kw
----------	---------------

JUSTIFICATION DU TARIF DE VENTE(HTVA)

FEVRIER 2014

		Coef %	Val base	
Gaz cogé	a	9,0%	31,72	date de valeur janvier 2010
Gaz	b	16,0%	57,24	date de valeur janvier 2010
Fioul	c	12,0%	55,81	date de valeur sept 2010
Bois	d	63,0%	26,89	date de valeur sept 2010
Autres	e	0,0%		
Gaz déréglé			-2,48	
R1 o		100,0%		

$$R1c = a \times R1cogé + b \times R1gaz + c \times R1fioul + d \times R1bois + e \times R1autres$$

R1Gaz =	R1Gazo	x	$\frac{CRE_{2012}}{CRE_{2012-0}}$	}	R1Gaz=	57,24	x	$(\frac{28,022}{27,745})$	=	57,808							
R1FOD =	R1Fodo	x	$\frac{Fod}{Fodo}$		R1FOD=	55,81	x	$\frac{318,02}{247,78}$	=	71,63							
R1cogé =	R1cogéo	x	(0,10	+	0,65	x	$\frac{CRE_{2012}}{CRE_{2012-0}}$	+	0,10	x	$\frac{BT40}{BT40o}$	+	0,15	x	$\frac{FSD2}{FSD2o}$		
R1cogé =	31,72	x	(0,10	+	0,65	x	$\frac{28,022}{27,745}$	+	0,10	x	$\frac{1\,016,40}{990,60}$	+	0,15	x	$\frac{127,90}{125,50}$	=	32,10
R1bois =	R1Boiso	x	(0,15	+	0,25	x	$\frac{ICHTrev\ TS}{ICHT\ REV\ TSo}$	+	0,35	x	$\frac{IT}{ITo}$	+	0,25	x	$\frac{A38CC}{A38CCo}$		
R1bois =	26,89	x	(0,15	+	0,25	x	$\frac{112,300}{100,900}$	+	0,35	x	$\frac{138,55}{128,10}$	+	0,25	x	$\frac{103,10}{101,30}$	=	28,54
R1Mwh =	16%	x	57,81	+	12%	x	71,63	+	9%	x	32,10	+	63%	x	28,54	-	2,48 = 36,24
R1m3=	3,62																

R2 =	R2o	x	(	0,1	+	0,1	$\frac{\text{EMT}}{\text{EMTo}}$	+	0,45	$\frac{\text{ICHT-IME}}{\text{ICHT-IMEo}}$	+	0,35	$\frac{\text{FSD1}}{\text{FSD1o}}$	)		
R2 =	20,47	x	(	0,1	+	0,1	$\frac{150,63}{116,90}$	+	0,45	$\frac{112,30}{100,90}$	+	0,35	$\frac{131,10}{118,10}$	)	=	22,89

R3' =	R3'o	x	(	0,15	+	0,3	$\frac{\text{ICHT-IME}}{\text{ICHT-IME}_0}$	+	0,55	$\frac{\text{BT40}}{\text{BT40}_0}$	)	
R3' =	1,66	x	(	0,15	+	0,3	$\frac{112,30}{100,90}$	+	0,55	$\frac{1016,40}{952,30}$	)	= 1,78

R3	=	R3"o	x	(	0,15	+	0,3	$\frac{\text{ICHT-IME}}{\text{ICHT-IME}_0}$	+	0,55	$\frac{\text{BT40}}{\text{BT40}_0}$	)	
R3"	=	1	x	(	0,15	+	0,3	$\frac{112,30}{100,900}$	+	0,55	$\frac{1016,40}{952,30}$	)	= 1,07

R4'	=	R4'o	x	(	0,1	+	0,6	$\frac{BT40}{BT40o}$	+	0,3	$\frac{ICHT-IME}{ICHT-IMEo}$	
R4'	=	14,98	x	(	0,1	+	0,6	$\frac{1016,40}{952,30}$	+	0,3	$\frac{112,30}{100,90}$	= 16,11 Actualisation à la mise en service

R5	=	R5o	x	(	0,1	+	0,6	$\frac{BT40}{BT40o}$	+	0,3	$\frac{ICHT-IME}{ICHT-IMEo}$	
R5	=	2,31	x	(	0,1	+	0,6	$\frac{1016,40}{952,30}$	+	0,3	$\frac{112,30}{100,90}$	= 2,48